

PROIECT DISPOZIȚIE
privind utilizarea focului deschis și reglementarea executării lucrărilor periculoase
în cadrul primăriei

Primarul comunei Românești;

Având în vedere:

- prevederile art. 19 lit. a, secțiunea a 6-a a Legii nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- prevederile art. 17 lit. c, art. 98 și art. 101 din O.M.A.I. nr. 163 din 29.03.2007- Norme generale de apărare împotriva incendiilor;
- prevederile art. 10 lit. d, din O.M.A.I. nr. 262 din 02.12.2010 privind aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri;
- prevederile art. 12, art. 83-86 din O.M.A.I. nr. 211 din 23.10.2010. pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații;
- prevederile contractului de prestări servicii Nr. 4433/S din 03.12.2021 încheiat între SC IASISTING GRUP SRL, în calitate de prestator, și COMUNA ROMANESTI, în calitate de beneficiar, cap. 6, alin. 6.1, pct. II, lit. g).
- temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, lit. b, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare emit următoarea,

DISPUNE:

Art. 1: În toate spațiile din cadrul primăriei, respectiv birouri, spații pentru depozitare, puncte de colectare și depozitare a resturilor menajere etc este interzis, cu desăvârșire, utilizarea focului deschis, precum și executarea lucrărilor periculoase, ca: suduri, tăieri, lipiri, topiri, etc.

Art. 2: În caz de necesitate sau nevoie, cauzate de avarii ale unor instalații, defecțiuni, schimbări de configurație ale unor amplasamente, se pot efectua lucrări cu foc deschis, respectiv suduri, tăieri, lipiri, topiri, etc, numai pe baza eliberării unui permis de "lucru cu foc", după ce, în prealabil, au fost luate toate măsurile de apărare împotriva incendiilor.

Art. 3: În cadrul primăriei, dreptul de a emite "permis de lucru cu foc deschis" îl are conducătorul locului de muncă care are dreptul și obligația semnării, aducerii la cunoștință și instruirii persoanelor care răspund de execuția lucrării.

Art. 4: Păstrarea permisului de lucru cu foc se face de către responsabilul PSI.

Art. 5: SC IASISTING GRUP SRL, va elabora instrucțiuni specifice pentru lucrări cu foc deschis.

Art. 6: Persoana menționată este obligată să cunoască și să respecte prevederile legale în vigoare. Dispoziția va fi adusă la cunoștința persoanei nominalizate la art. 3, care vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei anexe.

Art. 7: Descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc, este prezentată în **Anexa nr. 1** la prezenta Dispoziție.

Art. 8: Instrucțiunile specifice de prevenire a incendiilor, pentru astfel de lucrări, sunt prezentate în **Anexa nr. 2**. Aceste instrucțiuni sunt ținute de executant asupra sa și prelucrate cu acesta înainte de

începerea lucrării.

Art.9: Prin prezenta dispoziție se reglementează de către Șef Serviciu SU/responsabil PSI modul de executare a lucrărilor cu foc deschis:

- a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deșeurilor combustibile, curățările prin ardere, lucrări de sudură, tăieri de metale, etc precum și a persoanelor care le supraveghează;
- b) stabilirea și marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;
- c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;
- d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc;
- e) aprobarea unor instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.

Art. 10: Șeful sectorului de activitate etc. în care se execută operațiuni cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:

- a) pregătirea locului;
- b) instruirea personalului;
- c) controlul după terminarea lucrării.

Art. 11: Executantul lucrării are obligația de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente în bună stare de funcționare. Toate echipamentele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

Art. 12: În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

- a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;
- b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
- c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen/acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;
- d) interzicerea agățării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen/acetilenă;
- e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru;

Art. 13: După terminarea lucrării, șeful sectorului de activitate, prevăzut la art. 10, trebuie să asigure următoarele măsuri:

- a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc;
- b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;
- c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acesteia;
- d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;
- e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării.

Art. 14: Prezenta Dispoziție se va comunica persoanelor cu sarcini în executare, Primarului comunei Românești, județul Iași – pentru a asigura aducerea la îndeplinire, în condițiile legii, autorităților/persoanelor interesate, precum și Instituției Prefectului Județului Iași – pentru exercitarea controlului de legalitate.

PRIMAR,
Ioan STEGARIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
Secretar General al Comunei,
Daniela OLTEANU

PERMIS DE LUCRU CU FOC

Nr.....din.....

Se eliberează prezentul "Permis de lucru cu foc", dl. ajutat de dl. care urmează sa execute folosind la (in)

Lucrările încep la data deora si se termina in data de ora.....

Premergător, pe timpul și la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri:

1.Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, instalațiilor, utilajelor, aparatelor, conductelor și recipientelor din zona de executare a lucrărilor și din apropierea acestora pe o raza de metrii, astfel:.....

2.Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalațiilor, prin :

3.Ventilarea spatiilor in care se executa lucrările se realizează astfel

4.Verificarea zonei de lucru si a vecinătăților acestora, înlăturarea surselor de aprindere si condițiilor favorizante de producere a incendiilor si exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona.

5.Inceperea lucrărilor cu foc s-a făcut in baza buletinului de analiza nr. din..... eliberat de (acolo unde este cazul).

6.Respectarea nomelor de apărare împotriva incendiilor specifice tehnologiei de lucru

7.În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor

8.Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiții de vânt

9.Pe timpul executării lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către doamna/ domnul.....

10.Șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență este anunțat despre începerea , întreruperea si terminarea lucrării .

11. Controlul masurilor de prevenire si stingere a incendiilor se asigura de către dl.

12. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigura de către dl.

13.Incendiul sau orice alt incident se va anunța la prin.....

14.Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor

15.Personalul de execuție, control si supraveghere a fost instruit asupra masurilor de apărare împotriva incendiilor.

Responsabili	Nume si prenume	Semnătura
Emitent		
Sef sectorului în care se executa lucrările		
Executanții lucrărilor cu foc		
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgenta		

PROCEDURA DE EMITERE, SEMNARE, LUARE LA CUNOȘTINȚĂ ȘI PĂSTRARE A PERMISULUI DE LUCRU CU FOC

EXECUTAREA unor lucrări, care necesită foc deschis, în cadrul instituției, se realizează numai pe baza unui permis de lucru cu foc, indiferent cine efectuează lucrarea sau sub ce forma s-a convenit realizarea ei (convenție civilă, contract, protocol etc).

PERMISUL DE LUCRU CU FOC ca formă, este prezentat în Anexa nr. 4 la Normele Generale PSI emise cu O.M.A.I. nr. 163/2007 publicat în M. Of. Nr. 216/2007 conform modelului de mai sus menționat și se eliberează pentru următoarele lucrări:

- sudura oxiacetilenică sau electrică;
- tăiere a metalelor cu acetilenă sau gaze;
- lipire cu flacăra;
- topire a bitumului;
- de orice natură, care pot provoca scânteii,

Nu se eliberează permis de lucru cu focul, în locurile unde nu există pericol de incendiu, ori în locurile special amenajate.

EMITEREA permisului de lucru cu foc se face de către persoanele desemnate prin decizie. Permisul de lucru cu foc va fi întocmit în două exemplare, repartizate astfel:

- un exemplar va rămâne la persoana emitentă;
- al doilea exemplar va fi înmănat executantului lucrării, care îl va purta permanent asupra sa.

Permisul de lucru cu foc este emis numai pentru un singur punct de lucru.

Întocmirea permisului se face, de regulă, cu 24 h înainte de începerea lucrului și el este valabil numai pentru un schimb de lucru, respectiv 8h. Permisele verbale pentru lucru cu foc nu sunt valabile.

Înainte de emiterea permisului, șeful sectorului de activitate, desemnat prin decizie, va efectua o verificare în teren, la locul în care se va executa lucrarea, dispunând o serie de măsuri de pregătire, și anume:

- stabilirea amplasamentului;
- îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din apropiere;
- interzicerea accesului persoanelor străine sau a publicului în zona în care se efectuează lucrarea, pentru aceasta, va delimita zona de lucru cu banda de avertizare;
- aducerea, la fața locului, a stingătoarelor;
- instruirea personalului salariat;
- asigurarea supravegherii permanente a lucrării.

ADUCEREA LA CUNOȘTINȚĂ a măsurilor pregătitoare, se face în scris, de către responsabilul PSI, desemnat, în acest sens, prin decizie. În acest scop, se va întocmi o notă de serviciu către conducătorul locului de muncă sau către utilizator, după caz, în care se vor specifica măsurile care trebuie duse la îndeplinire.

Pentru supravegherea lucrării, va fi desemnat, nominal, șeful sectorului de activitate concomitent cu primirea unui exemplar al permisului de lucru cu foc, executantul va fi instruit cu privire la normele PSI specifice și va primi un exemplar din instrucțiunile specifice.

Înainte cu maxim 2 h de începerea lucrării, șeful sectorului de activitate va verifica respectarea măsurilor impuse, va testa executantul și pe supraveghetorul lucrării.

După terminarea lucrării, se va efectua un control riguros al întregii zone, efectuat de către supraveghetor.

PĂSTRAREA PERMISULUI PE LUCRU CU FOC, după terminarea lucrării, revine conducătorului direct al locului de muncă, care va prelua cel de-al doilea exemplar de la executant și va fi îndosariat.

INSTRUCȚIUNI SPECIFICE DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA LUCRĂRILE CU FOC DESCHIS

Art. 1. Utilizarea focului deschis pe teritoriul societății este interzisă. În cazul în care este necesară intervenția cu foc deschis pentru reparații aceasta se va putea efectua numai după eliberarea permisului de lucru cu foc și luarea tuturor măsurilor de prevenire necesare.

Art. 2. Permisul de lucru cu foc se eliberează pentru lucrări în zonele în care se prelucrează, utilizează, vehiculează, manipulează materiale și substanțe combustibile sau care în prezența focului deschis prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum și în apropierea acestora, la distanțe mai mici decât cele stabilite de lege, fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare, respectiv:

- 40 m față de locurile cu pericol de explozie (gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc);
- 10 m față de materiale sau substanțe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc).

Art. 3. Șeful sectorului de activitate în care se execută lucrări cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:

- a) Pregătirea locului în care se execută lucrarea cu foc deschis;
- b) Instruirea personalului;
- c) Supravegherea și controlul locului după terminarea lucrării.

În cazul lucrărilor cu foc deschis care se execută în instalații și în alte locuri cu risc ridicat de incendiu sau explozie, persoana cu atribuții de conducere va dispune luarea și a altor măsuri de protecție specifice.

Echipamentele și aparatele utilizate pentru lucrul cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcționare. De îndeplinirea acestei cerințe răspunde executantul.

Toate echipamentele și aparatele de sudură se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. Proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreținerii și verificării lor la termen și de către personal sau persoane fizice de specialitate.

Pregătirea locului unde urmează să se execute operațiuni de sudare sau tăiere cu flacără oxiacetilenică presupune:

- a) înconjurarea acestuia cu panouri incombustibile cu înălțimea de minimum 2 metri și bine ancorată de podea;
- b) protecția pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă sau cu plăci din materiale necombustibile;
- c) îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile transportabile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudării sau tăierii;

- d) curățarea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 100 mm de o parte și de alta în jurul punctului de lucru;
- e) umezirea cu apa sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scântele sau brocuri de sudură, cu flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente;
- f) înlăturarea posibilităților ca sursele de foc (scântei, particule incandescente etc) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară, prin acoperirea sau obturarea golurilor sau orificiilor din pardoseală și pereți cu plăci sau dopuri necombustibile;
- g) amplasarea la distanțe de siguranță a buteliei de oxigen, astfel: cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură sau orice sursă de foc deschis și respectiv cel puțin 5 m între ele;
- h) dotarea cu mijloace de primă intervenție corespunzătoare;
- i) asigurarea prezenței persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis.

Art. 4. În cazul în care se utilizează butelii de acetilenă transportabile acestea se amplasează de regulă în aer liber, în poziție verticală, în afara încăperii unde se sudează și ferite de razele solare ori cu sursele cu foc deschis;

Art. 5. Lucrările de sudare la instalații, rezervoare, recipiente și conducte prin care s-au vehiculat substanțe combustibile sau vapori inflamabili se vor efectua numai după golirea, aerisirea, spălarea, umplerea cu apă sau cu gaz inert, izolarea acestora prin flanșe oarbe de restul instalațiilor și după efectuarea analizelor specifice. Piese, instalațiile și materialele la care se vor executa operațiuni de sudare sau de tăiere se vor curăța în prealabil de materiale combustibile, cum ar fi uleiurile, textilele etc.

Art. 6. În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

- a) supravegherea permanentă și cu atenție a flăcării, a dispersiei (răspândirii) și a traiectoriilor scânteiilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;
- b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
- c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen și de acetilenă dacă durata întreruperii depășește 10 min;
- d) interzicerea agățării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de acetilenă;
- e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru;

Art. 7. Instruirea personalului trebuie să vizeze:

- a) riscul de incendiu determinat de prezența materialelor inflamabile sau combustibile existente în zona în care se execută lucrarea cu foc deschis;
- b) modul de utilizare a mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor de la locul de muncă;
- c) modul de intervenție privind alarmarea și intervenția pentru stingerea unor eventuale începuturi de incendiu;

Art. 8. După terminarea lucrării trebuie să se asigure următoarele:

a) verificarea minuțioasă a locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc);

b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă și luarea de măsuri în consecință;

c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acesteia;

d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;

e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării.